


TABLA DE CRIMPADO


FORTIFLEX

1FORTI/2FORTI

No. De Parte	Tamaño de la Manguera	Tipo de Conexión	Férula	Pelado Exterior	Diámetros de Crimpado
					
	Pulgadas				mm
1FORTI-04	1/4	Fortifit	FX03310-04	No	17.8
1FORTI-06	3/8	Fortifit	FX03310-06	No	20.5
2FORTI-04	1/4	Fortifit	FX03310-04	No	19.2
2FORTI-06	3/8	Fortifit	FX03310-06	No	21.5
2FORTI-08	1/2	Fortifit	FX03310-08	No	24.4
2FORTI-10	5/8	Fortifit	FX03310-10	No	28.3
2FORTI-12	3/4	Fortifit	FX03310-12	No	32.1
2FORTI-16	1	Fortifit	FX03310-16	No	40.1
2FORTI-20	1 1/4	Fortifit	FX03310-20	No	50.6
2FORTI-24	1 1/2	Fortifit	FX03310-24	No	59.5

Tolerancia de Crimpado: 0/-0.2 mm

12FORTI/SAE100R12

No. De Parte	Tamaño de la Manguera	Tipo de Conexión	Férula	Pelado Exterior	Diámetros de Crimpado
					
	Pulgadas			mm	mm
12FORTI-06	3/8	Fortifit	FX00400-06	26	22.4
12FORTI-08	1/2	Fortifit	FX00400-08	30	25.8
12FORTI-10	5/8	Fortifit	FX00400-10	33	29.8
12FORTI-12	3/4	Fortifit	FX00400-12	35	34
12FORTI-16	1	Fortifit	FX00400-16	45	41.5

Tolerancia de Crimpado: 0/-0.2 mm

Tolerancia de Pelado: ± 0.5 mm

Nota: Esta tabla muestra los diámetros de crimpado, única y exclusivamente, para el armado de ensambles con manguera, férulas y conexiones de la marca Fortiflex. La garantía se limita al correcto uso de la tabla con los componentes originales de la marca, así como a la correcta aplicación de los materiales.

WWW.FORTIFLEX.COM.MX